产品参数表
说明书

RXZE1M2C
2副触点经济型基座

主要信息

产品系列	Zelio Relay
产品类型	插槽
接触端点布置	混合
适用范围	插入式继电器 RXM (2 OC)
产品名	RXZ
每件单独销售数量	10

补充信息

约定发热电流 [Ith]	7 A
额定工作电压 [Ue]	250 V
紧固扭矩	<= 0.8 N.m (M3 螺钉)
固定模式	螺钉固定 面板 卡入（安装） 35 mm 均匀 DIN 导轨
标识	CE
宽度	22.5 mm
产品重量	0.034 kg

环境

接线能力	螺栓紧固, 软线 电缆 带箍线端子 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14 螺栓紧固, 软线 电缆 带箍线端子 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² / AWG 20...AWG 16 螺栓紧固, 硬线 电缆 不带箍线端子 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² / AWG 24...AWG 14 螺栓紧固, 硬线 电缆 不带箍线端子 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² / AWG 24...AWG 16
符合标准	IEC 61984
贮存环境温度	-55...85 °C
运行温度	-40...55 °C
IP 保护等级	IP20 符合 EN/IEC 60529
绝缘性能	2500 V

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性

合同保修

阶段	18 个月

产品参数表

RXZE1M2C

尺寸图

尺寸